



Base ECOSELLADOR

A base de resina ecológica acrílica estirenada

Descripción y Ventajas

- Formulado con **resina ecológica acrílica estirenada**.
- Sellador de superficies, reduce el consumo de pintura.
- Buen poder de relleno y cubrimiento, provee una mejor adhesión de la pintura.
- **Ecoamigable**, bajo VOC (menor a 1 gramo por litro).
- Por el **Bajo contenido de VOC** (compuestos orgánicos volátiles) **no se emanan olores tóxicos**, mejorando la calidad del aire en interiores, pudiendo ocuparse el ambiente el mismo día que ha sido aplicado.
- Bajo salpique
- Contiene **Biocidas ecológicos** que evitan crecimiento bacteriano de hongos, algas y mohos.

Usos

- Para sellar paredes interiores y exteriores de concreto, Dry Wall, Súper Board, Súper Placa con pintura antigua, pastas o temple.

Características Técnicas

Categoría:	Arquitectónica
Tipo:	Sellador
Acabado:	Semi Mate
Uso:	Interior y Exterior
Color :	Transparente
Presentación:	1 galón
Rendimiento*:	12 - 15 m ² (por mano)
Unidad de despacho:	Unidad
Garantía de Fábrica:	12 meses
Marca:	ECOCOLOR
Código de Identificación único:	4148

VOC:	menor a 1 g /Lt.
Secado al Tacto:	1 hora a 25°C
Secado para repintado:	4 Horas a 25°
Diluyente:	Agua
Sólidos por Volumen:	8% +/- 1%
Temperatura de aplicación:	10°C a 50°C.
Humedad Relativa:	50% a 85%.
(de aplicación)	

* El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.



Preparación de Superficie

Superficies Nuevas, Concluido el tarrajeo esperar 28 días antes de pintar. El cemento, concreto y asbesto-cemento se deben neutralizar previamente con solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático (clorhídrico), dejando actuar el ácido durante 15 minutos. Enjuagar con abundante agua corriente y secar totalmente. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 4 horas y aplicar dos manos de ECOSELLADOR y luego aplique Pintura ECOCOLOR.

Superficies con pintura en buen estado, La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa, pintura deteriorada y suelta. Antes de pintar resanar grietas, agujeros y defectos que puedan afectar el acabado. Si la superficie tiene pintura brillante, lijar suavemente en seco para eliminar el brillo, si es mate limpiar y se secar bien. Aplicar ECOIMPRIMANTE, dejar secar 4 horas y aplicar dos manos de Pintura ECOCOLOR.

Superficies con pintura en mal estado, Si la superficie presenta pintura deteriorada, se elimina con rasqueta o cepillo de alambre. Aplicar ECOSELLADOR dejar secar 4 horas y aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE y luego aplicar dos manos de pintura ECOCOLOR. La Superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa, pintura deteriorada y suelta. Antes de pintar se deben resanar grietas, agujeros y defectos que puedan afectar el acabado. En cemento, concreto y asbesto-cemento se debe neutralizar previamente con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático (clorhídrico), dejando actuar el ácido durante 15 min. Luego enjuagar con abundante agua corriente y secar totalmente. Si la superficie se encuentra encolada o con carburos, estos deben eliminarse completamente con rasqueta.

Recomendaciones para la aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el envase y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la base.
- De ser necesario se puede diluir con ¼ litro de agua por 1 galón de ECOSELLADOR.
- Aplique una capa delgada y uniforme sin recargar el producto.
- Después de transcurrir como mínimo 4 horas aplique la segunda mano diluyendo ½ litro por 1 galón litros de producto (de ser necesario).

Almacenamiento

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación.
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- No inflamable.
- Peso por galón: 3.80 – 4.00 Kg.