

Pintura ECOACRILICO SATINADO

Látex Tipo I a base de resina Ecológica 100% Acrílica Base Agua

1. Descripción y Ventajas

- **Mayor protección**, Pintura Ecológica formulada con resina ecológica **100% acrílica**
- **Ultra lavable**, fácil de limpiar, alta resistencia a la abrasión y limpieza continua.
- **Excelente cubrimiento**, buena brochabilidad, nivelación y excelente adherencia.
- **Lujoso Acabado Premium**.
- **Alta resistencia a Rayos UV**
- **Biocidas ecológicos** que evitan crecimiento bacteriano de humedad, hongos, algas y mohos.
- **Excelente retención** de color y acabado
- **Bajo Olor**, el ambiente puede ocuparse el mismo día en el que se ha pintado.

2. Características Técnicas

Categoría:	Pintura Arquitectónica
Tipo:	Látex Tipo I
Acabado:	Satinado
Uso:	Interior y Exterior
Color*:	Blanco Humo
Presentación:	Balde de 4 Galones
Rendimiento x envase**:	124 a 140 m2 a dos capas
Lavabilidad:	Alta resistencia
Garantía de fábrica:	18 meses
Marca:	ECOCOLOR
Componentes:	Mono componente (1)
Código:	506864



* Color referencial. El color es una percepción que se ve afectada por la superficie, la luz, el ojo humano y el dispositivo del cual se observe

**El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

Sólidos Totales	52% a 55%
Viscosidad a 25° C (ku)	90 – 110
Finura de dispersión (hegman)	4 mínimo
Densidad en Kg/l	1.32 mínimo
Tiempo de secado al tacto (minutos)	60 minutos máximo
Tiempo de secado repintado (horas)	4 horas máximo
Resistencia a la abrasión húmeda en ciclos	1500 mínimo
Diluyente	Agua potable

3. Propiedades Ecológicas

Certificación Ambiental	Sistema de Gestión Ambiental certificado ISO 14001
Bajo VOC	Menor a 3 g/l
Formulación Libre de Plomo	Cumple con legislación peruana vigente, Ley 31182.
Ecoamigable	Libre de sílice cristalina, no contiene metales pesados
Bajo Olor	El bajo contenido de VOC mejora la calidad del aire.

4. Preparación de superficie

Superficies Nuevas, esperar 28 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de agua #80, aplicar 2 manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar y aplicar 2 capas de Pintura ECOACRILICO SATINADO.

Superficies con pintura en buen estado, eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar 2 manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 4 horas y aplicar dos capas de pintura ECOACRILICO SATINADO..

Superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de alambre. Aplicar ECOSELLADOR, dejar secar 4 horas y aplicar 2 capas de pintura ECOACRILICO SATINADO.

Superficies alcalinas, Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 24 horas y aplicar dos capas de pintura ECOACRILICO SATINADO.

5. Recomendaciones para la aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el envase y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura.
- De ser necesario se puede diluir con 1/2 litro de agua por 1 galón de pintura.
- Aplique una capa delgada y uniforme sin recargar el producto.
- Después de transcurrir 4 horas como mínimo, aplique la segunda mano de pintura diluyendo 1/4 litro por 1 galón de producto (de ser necesario).
- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de realizada la aplicación.

6. Almacenamiento

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto en envase original, bien tapado para evitar su contaminación.
- Peso aproximado por envase de 4 gal 18.40 kg., según color.
- Envases: 1 galón (3.785 L) y 4 galones (15.14 L)

7. Seguridad y Medio ambiente

- No inflamable, base agua.
- Evitar el contacto prolongado con piel y ojos.
- ECOCOLOR cuenta con certificación ISO 14001 garantizando su compromiso con la gestión ambiental, la sostenibilidad y la mejora continua.

La Pintura ECOACRILICO SATINADO cumple con la Norma Técnica Peruana.

Rev.08.25