

Pintura ECO MATE

LATEX PREMIUM

La Pintura ECO MATE es un látex Premium a base de agua, de muy **bajo COV** y por tanto de **muy bajo olor**. Formulado con materias primas libres de tóxicos, no contaminantes, libres de plomo, cromo, Sílice Cristalina y metales pesados, ECO MATE es amigable con el ambiente y la salud.

De alta lavabilidad, mayor durabilidad y **resistente a los rayos UV**, manteniendo los **colores inalterables** por mayor tiempo. Contiene Biocidas Ecológicos que evitan el crecimiento bacteriano de hongos, algas y mohos.

Es de fácil aplicación, para superficies exteriores e interiores, sobre concreto, madera, ladrillo, etc. Dada su cualidad ecológica puede pintar sus ambientes sin necesidad de inhabilitarlos.

Características Técnicas

Categoría: Pintura Arquitectónica
Tipo: Látex Tipo I
Acabado: Mate
Uso: Interior / Exterior
Color: Pantone 000C (Blanco)
Presentación: 4 Litros
Rendimiento: 61 – 65 m²
Lavabilidad: Alta
Unidad de despacho: Unidad
Garantía de Fábrica: 12 meses
Marca: ECOCOLOR
Código de Identificación único: 114-000C

VOC: menor a 1 g /Lt.
Secado al Tacto: 1 hora
Secado para repintado: 4 Horas
Aplicación con: Brocha, rodillo o pistola.
Diluyente: Agua
Sólidos por Volumen: 41% - 45%
Sólidos por Peso: 60% - 62% según color.
Bajo Olor
No contiene sustancias cancerígenas
Bajo Salpique
Excelente cubrimiento
Anti bacterial y anti manchas

Preparación de Superficie

Superficies Nuevas, esperar 30 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar y aplicar Pintura ECO MATE.

Superficies con pintura en buen estado, eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar dos manos de Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura ECO MATE.

Superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de alambre. Aplicar Ecosellador, dejar secar 4 horas y aplicar pintura ECO MATE.

Superficies alcalinas, Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos manos de Ecoimprimante, dejar secar 24 horas y aplicar pintura ECO MATE.

Recomendaciones para la Aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el balde y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura.
- De ser necesario se puede diluir con $\frac{1}{4}$ litro de agua por 4 litros de pintura.
- Aplique una capa delgada sin recargar el producto.
- Después de transcurrir como mínimo 1 hora aplique la 2da mano diluyendo $\frac{1}{2}$ litro por 4 litros de producto para segunda mano (de ser necesario).
- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas.

Recomendaciones Generales

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación y cambio de estado.
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- No inflamable.

La Pintura Eco MATE cumple con la Norma Técnica Peruana NTP 319.216.1984.