



Látex Premium

Pintura MATE

A base de resina ecológica acrílica estirenada

Descripción y Ventajas

- Formulada con **resina ecológica acrílica estirenada**
- **Súper lavable**, fácil de limpiar.
- **Ecoamigable**, libre de sílice cristalina, no contiene plomo ni metales pesados.
- Por el **Bajo contenido de VOC** (compuestos orgánicos volátiles) **no se emanan olores tóxicos**, mejorando la calidad del aire en interiores, puede ocuparse el ambiente el mismo día que ha sido pintado.
- Fácil aplicación y rápido secado.
- **Excelente cubrimiento** y adherencia.
- Contiene **Biocidas ecológicos** que evitan crecimiento bacteriano de hongos, algas y mohos.

Usos

- Reviste, protege y embellece superficies **exteriores e interiores**.
- Se puede aplicar sobre concreto, ladrillo, materiales compuestos, placa de yeso, madera (con base o imprimante).
- Ideal para exteriores e interiores de viviendas (cuarto de niños), colegios y hospitales

Características Técnicas

Categoría:	Pintura Arquitectónica
Tipo:	Látex Tipo I
Acabado:	Mate
Uso:	Interior y Exterior
Color*:	Pantone 000C (Blanco)
Presentación:	1 galón
Rendimiento*:	61-65 m2 (por mano)
Lavabilidad:	Alta
Unidad de despacho:	Unidad
Garantía de Fábrica:	12 meses
Marca:	ECOCOLOR
Código de Identificación único:	4110-000C

VOC:	menor a 1 g /Lt.
Secado al Tacto:	1 hora a 25°C
Secado para repintado:	4 Horas a 25°C
Diluyente:	Agua
Sólidos por Volumen:	38% ± 2% s/color
Temperatura de aplicación:	10°C a 50°C.
Humedad Relativa:	50% a 85%.
(de aplicación)	

* Color Pantone referencial, El color es una percepción que se ve afectada por la superficie, la luz, el ojo humano y el dispositivo del cual se observe. Recomendamos solicitar una muestra física del color previamente.

* El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.



Preparación de Superficie

Superficies Nuevas, esperar 28 días después de tarrajear. Eliminar residuos de tarrajeo con lija de agua #80, aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar y aplicar dos capas de Pintura MATE.

Superficies con pintura en buen estado, eliminar polvo, grasa, mugre y pintura deteriorada suelta. Resanar si fuera necesario, eliminar residuos con lija #120, aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 4 horas y aplicar dos capas de pintura MATE.

Superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula o cepillo de alambre. Aplicar ECOSELLADOR, dejar secar 4 horas y aplicar 2 capas de pintura MATE.

Superficies alcalinas, Lavar la superficie con una solución acuosa al 10% por volumen de ácido muriático, dejando actuar el ácido por 15 minutos, enjuagar y dejar secar por 15 días. Aplicar dos manos de ECOIMPRIMANTE, dejar secar 24 horas y aplicar dos capas de pintura MATE.

Recomendaciones para la aplicación

- La Superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, pintura deteriorada y suelta.
- La brocha, rodillo o pistola deben encontrarse en buen estado y limpios.
- Destape el envase y revuelva vigorosamente hasta homogenizar la pintura.
- De ser necesario se puede diluir con 1/2 litro de agua por 1 galón de pintura.
- Aplique una capa delgada y uniforme sin recargar el producto.
- Después de transcurrir como mínimo 1 hora aplique la segunda mano diluyendo ¼ litro por 1 galón de producto (de ser necesario).
- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas.

Almacenamiento

- Almacene en lugares frescos, limpios, secos y bajo techo.
- Mantenga el producto bien tapado para evitar su contaminación.
- Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- No inflamable.
- Peso por galón: 5.60 – 6.00 Kg., según color.